



# Lifting Solutions

WE LIFT YOUR BUSINESS

## Podest roboczy teleskopowo-przegubowy Genie Z 30/20N

### Podesty robocze teleskopowo-przegubowe

Ich parametry techniczno-użytkowe umożliwiają wykonywanie różnorodnych prac w miejscach trudno dostępnych.

Służą do prac montażowych, konstrukcyjnych oraz innego typu robót w miejscach trudno dostępnych, znajdujących się na znacznej wysokości bądź w miejscach oddalonych od punktu, w którym można ustawić urządzenie.

W przypadku podestów teleskopowych oraz teleskopowo-przegubowych możliwe jest podniesienie pracownika wraz z wyposażeniem na odpowiednią wysokość i przemieszczanie go we wszystkich kierunkach na sztywnym ramieniu teleskopowym. Mobilność oraz możliwość manipulowania położeniem kosza sprawiają, że urządzenia te są szczególnie przydatne podczas prac montażowych, konserwacyjnych, porządkowych, zmianach elementów reklamowych w halach i centrach handlowych.



Parametry	Dane
Wysokość robocza	11,14 m
Wysokość platformy	9,14 m
Zasięg boczny	6,53 m
Max udźwig	227 kg
A - długość platformy	0,76 m
B - szerokość platformy	1,22 m
C - wysokość podestu	2,00 m
D - długość robocza	5,11 m
E - wysokość transportowa	2,08 m
F - długość transportowa	3,05 m
G - szerokość podestu	1,19 m
Max kąt nachylenia	25%
Ciężar	6427 kg
Napęd elektryczny 2WD	



[www.liftingsolutions.pl](http://www.liftingsolutions.pl)